

Kleur- en materialenlijst	
Algemene punten Terreininrichting: - inrit voorzien van grind - parkeerplaatsen voorzien van oude waaltjes - de entrees worden voorzien van een betonnen verharding in oud hollands grijs Natuurinclusieve maatregelen: - plaatsen van nestmogelijkheden voor vleermuizen & gevogelte Materialen en kleuren buitenzijde huis 16-I Gevels: - plint rood steens metselwerk - zwarte houten gepotdekselde horizontale delen (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 Kozijnen: - kaakberg: zwart kozijnhout met zwarte raamkozijnen, aanbouw: wit kozijnhout met donkergroene raamkozijnen (meranti hardhout) - aanbouw: kozijnen worden voorzien van een zwarte houten kantstukken aan de buitenzijde (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 - HR+++ glas, U-waarde conform rapport MPG Daken - hollandse dakpannen rood - zwarte houten gootlijsten (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 met zinken goot en hwa - zwarte witte waai- en dekspaan (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 - velux dakramen - dakdoorvoer (kunststof)	Materialen en kleuren buitenzijde huis 16-II Gevels: - plint rood steens metselwerk - rollaag rood steens metselwerk in de gevel en boven de kozijnen - de gevel aan de achterzijde op de kopsekant word voorzien van witte verticale houten delen (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 Kozijnen: - wit kozijnhout met donkergroene raamkozijnen (meranti hardhout) - kozijnen worden voorzien van een witte houten kantstukken aan de buitenzijde(bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 - HR+++ glas, U-waarde conform rapport MPG Daken - hollandse dakpannen rood - witte houten gootlijsten (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 met zinken goot en hwa - witte waai- en dekspaan (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 - dakkapellen worden voorzien van witte verticale houten delen (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 - dakdoorvoer (kunststof) Materialen en kleuren buitenzijde huis 16-III.1 & 16-III.2 Gevels: - plint rood steens metselwerk - MAT zwartgrijs RAL 7021 houten gepotdekselde horizontale delen (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 Kozijnen: - wit kozijnhout met witte raamkozijnen (meranti hardhout) - HR+++ glas, U-waarde conform rapport MPG Luiken: - houten luiken in MAT zwartgrijs RAL 7021 Daken - hollandse dakpannen rood - witte houten gootlijsten (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 met zinken goot en hwa - witte waai- en dekspaan (bijv. platowood fire-protect) brandklasse B-S2 conform NEN-EN 13501 - dakdoorvoer (kunststof)



Alle maten in het werk te controleren en af te stemmen in overleg met de opdrachtgever of haar vertegenwoordiger.

allard architecture

Prinsengracht 17
1015 DK Amsterdam
info@allardarchitecture.com
+31 (0)20 620 55 99

opdrachtgever
DLZ Beheer

werk
Broekermeerdijk 16

locatie
Broek in Waterland

onderwerp tekening
plattegronden

stadium
DO

werknnummer
437

schaal	formaat	gewijzigd
1:100	/ A3	A- 13.06.24
datum		B- 28.06.24
tekeningnummer		-
		-
		-
		-
		-

DO-00-99